



# COOPER PEGLER

S P R A Y I N G   T E C H N O L O G Y

L/ha	L/100 m <sup>2</sup>	L/1000 sq ft	US gal / 1000 sq ft	Kalibottle L	Capacidad del depósito / cobertura en m <sup>2</sup>			
					20 L	15 L	8 L utiles	5 L utiles
350	3,50	3,25	0,86	0,88	571	429	229	143
325	3,25	3,02	0,80	0,81	615	462	246	154
300	3,00	2,79	0,74	0,75	667	500	267	167
275	2,75	2,55	0,67	0,69	727	545	291	182
250	2,50	2,32	0,61	0,63	800	600	320	200
225	2,25	2,09	0,55	0,56	889	667	356	222
200	2,00	1,86	0,49	0,50	1000	750	400	250
175	1,75	1,63	0,43	0,44	1143	857	457	286
150	1,50	1,39	0,37	0,38	1333	1000	533	333
125	1,25	1,16	0,31	0,31	1600	1200	640	400
100	1,00	0,93	0,25	0,25	2000	1500	800	500
75	0,75	0,70	0,18	0,19	2667	2000	1067	667
50	0,50	0,46	0,12	0,13	4000	3000	1600	1000

## HOZELOCK-EXEL

BP30424 - 69653 Villefranche Cedex FRANCE

Tel: +33 (0)4 74 62 48 23 - Fax: +33 (0)4 74 62 37 51

Email: hozelock-exel@hozelock-exel.com

Business administration **EXPORT** : +33 (0)4 74 62 48 23